

## 触点润滑脂 EML

### EML

产品名称:	触点清洁润滑剂	日期:	03/97
产品代码:	EML	页数:	2

### 产品介绍

一种溶剂和润滑剂的混合物，用于清除所有金属触点表面上的表面污垢和氧化物，增加触点的表面积，减少开关或连接器的电阻。通过沉积一层 Electrolube 的 2X 触点润滑油薄膜，在长时间内避免腐蚀和产生电弧。

有各种包装确保简单适宜的使用。气雾剂包装 100% 对臭氧无害。

### 产品使用

最初用于滑动/旋转调谐器、电位器、用于靠摩擦、滚动接触的触点、滑动环、电刷和连接器。也可用于摇杆/推拉式开关、插头和插座、电子管插脚、灯泡固定器、开关齿轮、合叶和常见的电子机械上。

### 特点

- 一种极好的电子触点润滑剂，使电子触点设备和机械设备具有光滑的切换表现
- 不需要利用元件的设计调节范围改变频率来降低触点电阻到一个稳定的低值
- 无硅酮，合成润滑剂，消除碳沉积和硅偏移导致的问题
- 透明、无色、抗静电
- 配细管的气雾剂包装可方便的用于无法接近的区域

版权所有：Electrolube 2013

给出的所有信息都是真实的，但不作担保。所列性能只作指南，不应作为规范。

Electrolube 不能保证与用户的施工条件有关的产品性能，为得到最好的性能，用户亦需尽力提供合适的施工条件。

北京市顺义区南彩镇彩园工业区  
 彩达三街1号茂华工场2号楼  
 T:8610-89475123  
 F:8610-89475077  
 BS EN ISO 9001:2008  
 Certificate No. FM 32082

- 与大多数塑料、油漆和橡胶兼容
- 防止电容、电阻和频率偏差，避免产生特殊的高/低设定点，防止打火和漏电
- 溶剂挥发迅速，开关可很快恢复正常操作，易燃

### 典型性能

#### 触点润滑剂 (溶剂挥发后)

颜色:		透明浅黄色
温度范围:		-40°C 到 +130°C
比重 @ 20°C:	桶装	0.995
	气雾剂装	0.665
粘度 @ 20°C (cSt):		640
闪点 (Solvent):	气雾剂装	-48°C
	桶装	>210°C
倾点:		-37°C (oil)
电平衡值(mg KOH/g):		0.1
铜条腐蚀试验:		0 级
	(IP.112/56 method) @	20°C
含水量 ( % ):		< 0.25
表面张力 @ 20°C:		35.0
	(dynes/cm)	
滴点:		无
灰分:		< 0.01
蒸发重量损失 %:		6.2
	@ 100°C, 72 小时 (IP.183-63 method)	

### 包装

### 订货号

版权所有：Electrolube 2013

给出的所有信息都是真实的，但不作担保。所列性能只作指南，不应作为规范。

Electrolube 不能保证与用户的施工条件有关的产品性能，为得到最好的性能，用户亦需尽力提供合适的施工条件。

北京市顺义区南彩镇彩园工业区  
彩达三街1号茂华工场2号楼  
T:8610-89475123  
F:8610-89475077  
BS EN ISO 9001:2008  
Certificate No. FM 32082

200ml 气雾剂 (100% 对臭氧无害, 易燃)	EML200F
400ml 气雾剂 (100%对臭氧无害, 易燃)	EML400D
5 ml 笔装	EML05P
5L 桶装	EML05L

### **警告**

EML200F 和 ELM400D 为了替代 CFC 成分, 含有易燃溶剂。不能喷射到运行触点上或其他火源上。